

AVANT[®] serie 400

Un basso peso operativo, semplice ed economica

- Perfetto per privati, scuderie, agricoltura e usi simile professionale più leggero
- Il peso operativo basso permette di lavorare su superfici con capacità di carico limitato e facilmente trasportabile su un rimorchio
- Macchina versatile per tutte le quattro stagioni



Ruote

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
5 x 10	trattore	990 mm
23 x 8.50 - 12	trattore o garden	1050 mm
23 x 10.50 - 12	trattore o garden	1090 mm

Modello	AVANT 423
Lunghezza	2195 mm
Larghezza	Vedi tabella
Altezza	1980 mm
Peso	1030 - 1080 kg
Gommatura standard	23x8.50-12" garden/TR
Guida, trasmissione	Idrostatico
Forza di trazione	700 kp
Velocità di guida max.	12 km/h
Flusso olio idraulico ausiliario / pressione	34 l/min 185 bar
Raggio di sterzata interno/esterno	880 / 1970 mm
Max. altezza di sollevamento (con braccio telescopico)	2750 mm
Max. capacità carico (idr.)	690 kg
Max. portata netta effettiva*	550 kg
Motore tipo	Kubota D902
Potenza motore	16 kW (22 CV)
Carburante	Diesel

*) Carico a 400 mm di distanza da attacco frontale con accessorio e 70 kg di peso su retro.